



ARNESES DE POSICIONAMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO : A2

Descripción

Equipo diseñado para tareas de posicionamiento y de arresto de caída.

Su esbelto diseño permite realizar trabajos en alturas con máxima libertad, y menor peso, brindando el máximo confort en usuarios con necesidades específicas de equipos ligeros.

Es un equipo fabricado con cintas que se colocan alrededor de el tórax, hombro y piernas, distribuyendo la carga de impacto.

Cuenta con un (1) anillo metálico tipo "D" en la zona dorsal para sistemas contra caídas, y dos (2) a la altura de la cadera, para sistemas de posicionamiento.

Materiales

Cinta:

Poliéster 100% - 4,5mm (+/- 1)

Anillo "D":

Acero estampado y tropicalizado

Hebillas:

Acero estampado y tropicalizado

Hilo:

Poliester 100%. Bondeado

Resistencia

Cinta:

6800lbs (30.2kN) - Tensión

Anillo "D":

5000lbs (22.2kN) - Tensión

Hebillas:

4000lbs (17.7kN) - Tensión

Caída Libre - Arnés:

100kg a 1.00m de altura

Corrosión:

48 horas de exposición salina



Normatividad

Sistema

Posicionamiento
Contra caídas

Tallas

STD

Aplicaciones

Industria en gral.
Construcción
Servicios Públicos

Peso

+/-1.2 kg

ANSI Z359.11-2014
ANSI Z359.1-2007
ANSI Z359.3-2007
NRF-024-PEMEX 2009

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

N° MX15-047



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005
N° MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA



ANSI/ASSE Z359.1(2007)
ANSI/ASSE Z359.3(2007)
CSC-CER357326
CSC-CER357327
A2 ARNES DE POSICIONAMIENTO